

### Verwendungszweck

Mipa Härtertabelle bietet eine Übersicht über Mipa-Härter und deren Einsatzmöglichkeiten in Kombination mit Mipa 2K-Grundierungen und Füllern, Mipa 2K-Epoxidharz-Grundierungen und Füllern, Mipa 2K-Decklack-Systemen sowie Mipa 2K-Klarlack-Systemen. Die detaillierten Verarbeitungshinweise sind dabei den jeweiligen Produktinformationen des Stammlackes zu entnehmen.

### Verarbeitungshinweise

### Kombinationsmöglichkeiten mit Mipa 2K-Grundierungen und Füllern

Mipa-Produkt	HS 5	HS 10	HS 25	MS 10	MS 25	MS 40	HX 25	H 5	H 10
Mipa 4 + 1 Acrylfüller HS	MV 6:1 Vol.			MV 4:1 Vol.				MV 4:1 Vol. / NIN 3:1 Vol.	
Mipa 2K-HS-Grundfüller F 54				MV 4:1 Vol.				MV 4:1 Vol.	
Mipa 2K-Multifüller		MV 6:1 Vol.		MV 4:1 Vol.					MV 4:1 Vol.
Mipa 2K-HS-Express-Füller FX 4								MV 4:1 Vol.	
Mipa 2K-HS-Express-Füller FX 5							MV 2:1 Vol.		
Mipa 2K-HS-Fillprimer				MV 5:1 Vol.					MV 5:1 Vol.
Mipa 2K-HS-Directfüller F 31	MV 3:1 Vol.								
Mipa 2K-HS-NiN-Füller F 37				MV 5:1 Vol.					MV 5:1 Vol.
Mipa 2K-Transparent Sealer				MV 2:1 Vol.					MV 2:1 Vol.
Mipa 2K-Acryl-Grundierfüller								MV 10:1 Gew.	
Mipa 2K-Acrylgrund grau				MV 10:1 Gew. / 7:1 Vol.					MV 10:1 Gew. / 7:1 Vol.
Mipa 2K-Acryl-Epoxygrund		MV 6:1 Gew. / 4:1 Vol.							

### Kombinationsmöglichkeiten mit Mipa 2K-Epoxidharz-Grundierungen und Füllern

Mipa-Produkt	E 5	E 10	E 25	EPH
Mipa EP-Grundierfüller		MV 2:1 Vol.		
Mipa EP-Primer Surfacer	MV 2:1 Vol.			
Mipa 2K-EP-Expressprimer EPX				MV 1:1 Vol.

Version: d 0821

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49(0)87 03/922-0 · Fax: +49(0)87 03/922-100 · mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com

### Kombinationsmöglichkeiten mit Mipa 2K-Decklack-Systemen

Mipa-Produkt	HS 10	HS 25	HS 35	MS 10	MS 25	MS 40
Mipa OC	MV 2:1 Vol.			MV 2:1 Vol.		
Mipa PUR HS	MV 3:1 Vol.			MV 2:1 Vol.		

### Kombinationsmöglichkeiten mit Mipa 2K-Klarlack-Systemen

Mipa-Produkt	HS 10	HS 25	HS 35	MS 10	MS 25	MS 40	HX 4	HX 25
Mipa 2K-HS-Klarlack CC 9	MV 2:1 Vol.							
Mipa 2K-HS-Klarlack CC 8	MV 2:1 Vol.							
Mipa 2K-HS-Klarlack CC 4	MV 2:1 Vol.							
Mipa 2K-HS-Klarlack CC 6	MV 2:1 Vol.							
Mipa 2K-HS-Carbonic-Klarlack	MV 2:1 Vol.							
Mipa 2K-HS-Express-Klarlack CX 4	MV 2:1 Vol.						MV 2:1 Vol.	
Mipa 2K-HS-Express-Klarlack CX 3								MV 1:1 Vol.
Mipa 2K-HS-Express-Klarlack CX 2	MV 2:1 Vol.							
Mipa 2K-Express-Klarlack CX 11		MV 2:1 Vol.						
Mipa 2K-HS-Klarlack CS 44	MV 2:1 Vol.							
Mipa 2K-HS-Klarlack CS 95	MV 2:1 Vol.			MV 2:1 Vol.				
Mipa 2K-HS-Klarlack CS 90	MV 3:1 Vol.			MV 2:1 Vol.				
Mipa 2K-HS-Klarlack CS 85	MV 2:1 Vol.							
Mipa 2K-Klarlack CMS					MV 2:1 Vol.			
Mipa 2K-Klarlack matt CM				MV 2:1 Vol.				
Mipa 2K-HS-Klarlack matt CCM		MV 3:1 Vol.			MV 2:1 Vol.			
Mipa 2K-HS-Klarlack CCD		MV 3:1 Vol.			MV 2:1 Vol.			
Mipa 2K-Klarlack CPE				MV 2:1 Vol.				

Version: d 0821

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49(0)87 03/922-0 · Fax: +49(0)87 03/922-100 · mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com

### **Aufstellung Mipa-Härter:**

**Mipa EP-Härter E 5** extra kurz

**Mipa EP-Härter E 10** kurz

**Mipa EP-Härter E 25** normal

### **Mipa 2K-EP-Expresshärter EPH**

**Mipa 2K-HS-Härter HS 5** extra kurz

**Mipa 2K-HS-Härter HS 10** kurz

**Mipa 2K-HS-Härter HS 25** normal

**Mipa 2K-HS-Härter HS 35** lang

**Mipa 2K-MS-Härter MS 10** kurz

**Mipa 2K-MS-Härter MS 25** normal

**Mipa 2K-MS-Härter MS 40** extra lang

### **Mipa 2K-HS-Express-Härter HX 4**

**Mipa 2K-HX-Härter HX 25** normal

**Mipa 2K-Härter H 5** extra kurz

**Mipa 2K-Härter H 10** kurz